



# Modelljämförelse

## A464 PRO

02.02.2026,  
14.52



### Alkover A464 PRO

Base price  
från 854.000 kr.

|                 |                                                 |   |
|-----------------|-------------------------------------------------|---|
| 854.000 kr.     | <b>Pris i SEK inkl. moms</b>                    | - |
| 5               | <b>Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*</b> | - |
| 6               | <b>Sängar</b>                                   | - |
| 726 / 232 / 314 | <b>Längd   Bredd   Höjd (cm)</b>                | - |
| 195             | <b>Ståhöjd i vardagsrummet (cm)</b>             | - |
| Citroën Jumper  | <b>Chassi</b>                                   | - |

|                        |                                                                                    |   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 2.2                    | <b>Basmotor</b>                                                                    | - |
| 103 (140)              | <b>Motorstyrka kW (hk)</b>                                                         | - |
| 3000 (2850 till 3150)* | <b>Vikt i körklart skick (kg)</b>                                                  | - |
| 69                     | <b>Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*</b>                  | - |
| 3500                   | <b>Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*</b>                                     | - |
| 2000 (750)             | <b>Släpvagn bromsad (obromsad) (kg)</b>                                            | - |
| 225/75 R 16 C          | <b>Däck</b>                                                                        | - |
| 404                    | <b>Axelavstånd (cm)</b>                                                            | - |
| 210 x 160              | <b>Sovyta alkov/nedsänkbar säng / Clever-lift säng (cm)</b>                        | - |
| 185 x 100              | <b>Bäddmått mittensäng L x B (cm)</b>                                              | - |
| 210 x 150 - 135        | <b>Bäddmått bakre säng L x B (cm)</b>                                              | - |
| 156 (29) / 156 (29)    | <b>Kylskåp volym inkl. frysack (l)</b>                                             | - |
| Combi 6 Gas            | <b>Värmesystem</b>                                                                 | - |
| 122 / 20               | <b>Färskvattentankens totala kapacitet / tillåtna fyllnadsnivå vid körning (l)</b> | - |
| 92                     | <b>Spillvattentank (l)</b>                                                         | - |

|                      |                                                              |   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|---|
| 5                    | <b>Eluttag 230 V</b>                                         | - |
| 4                    | <b>USB-uttag</b>                                             | - |
| 105 x 120 / 105 x 80 | <b>Fritt mått förvaringsutrymme höger/vänster B x H (cm)</b> | - |
| 2 x 11               | <b>Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt kg)</b>     | - |



# Juridisk information avs. viktrelaterade uppgifter

## 1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt

Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt (även: tekniskt tillåten maximivikt i lastat skick) (t.ex. 3 500 kg) är en tillverkarspecifik viktuppgift som fordonet ej får överskrida. Uppgift rörande högsta tekniskt tillåtna lastvikt för den modell som du valt finns i Tekniska Data. Om fordonet vid praktisk körning överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten, är detta en förseelse som kan leda till böter.

## 2. Vikt i körklart skick

Förenklat sagt handlar vikt i körklart skick om basfordonet med standardutrustning plus en i lag föreskriven nominell vikt på 75 kg för föraren. Här ingår i huvudsak följande positioner:

- fordonets tjänstevikt inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjfetter, oljor och kylvätskor.
- Standardutrustningen, d.v.s. alla utrustningsföremål som ingår som standard i leveransen från fabriken;
- Den till 100 % fyllda färskvattentanken vid körning (fyllnadsvikt enligt tillverkarens uppgift 20 liter) och en till 100 % fylld gasflaska i aluminium med en vikt på 16 kg;
- 90 % fylld bränsletank samt bränsle;
- Föraren, vars vikt – oberoende av den faktiska vikten – enligt EG-rätt är nominellt satt till 75 kg.

Uppgifter rörande vikt i körklart skick finns i säljdokumentationen för varje modell. Observera att det värde för vikt i körklart skick som anges i säljdokumentationen är ett standardvärde som har fastställts vid typgodkännandet och har kontrollerats av myndigheterna. Det är rättsligt tillåtet och möjligt att vikt i körklart skick för det levererade fordonet avviker från det nominella värde som anges i säljdokumentationen. Den lagligt tillåtna toleransen är  $\pm 5\%$ . Det innebär att EG-lagstiftaren har tagit hänsyn till att det kan förekomma oregelbundenheter i vikten på vissa leveransdetaljer och även process- och väderleksberoende fluktuationer i vikt i körklart skick.

Dessa viktavvikelser kan åskådliggöras med ett räkneexempel:

- Vikt i körklart skick enligt säljdokumentationen: 2 850 kg
- Rättsligt tillåten tolerans på  $\pm 5\%$ : 142,50 kg
- Rättsligt tillåtet omfång för vikt i körklart skick: 2 707,50 kg till 2 992,50 kg

Det konkreta omfånget för tillåtna viktavvikelser anges för varje modell i Tekniska Data. Hos Carado anstränger man sig reducera viktfluktuationerna till det produktionstekniskt ofrånkomliga minimimåttet. Avvikelser vid övre och nedre änden av detta omfång är därför mycket sällsynta men kan tekniskt inte helt uteslutas trots alla optimeringar. Vid slutet av monteringsbanan kontrolleras därför varje fordon med avseende på dess faktiska vikt och även att fluktuationerna håller sig inom toleransen.

## 3. Passagerarnas vikt

Passagerarnas vikt är nominellt 75 kg för varje sittplats som avsetts av tillverkaren, oberoende av hur mycket passagerarna faktiskt väger. Förarens vikt har redan beaktats inom vikt i körklart skick. (se ovan nr 2) och räknas därför inte med igen. För en husbil med flera tillåtna sittplatser är passagerarnas vikt alltså  $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$ .

## 4. Tilläggsutrustning och faktisk vikt.

Till tilläggsutrustningen (även specialutrustning och extrautrustning) räknas enligt lagstadgad definition olika valfria utrustningsdetaljer som ej ingår i standardutrustningen men kan monteras på fordonet under tillverkarens ansvar – d.v.s från fabrik – och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller mc-hållare, satellitanläggning, solaranläggning, bakugn etc.). Viktuppgifter rörande enstaka enheter eller paket med beställbar tilläggsutrustning finns i vår säljdokumentation. I sådan tilläggsutrustning ingår ej övriga tillbehör, som din återförsäljare eller du personligen kan montera på fordonet efter leverans från fabriken.

Fordonets vikt i körklart skick (se ovan nr 2) och vikten av en konkret tilläggsutrustning som monterats på fabriken anses ingå i den faktiska vikten. Motsvarande uppgift för ditt fordon finns efter leveransen i avsnitt 13.2 av Intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Tänk på att även denna uppgift är ett standardvärde. Eftersom en enligt lag tillåten tolerans på  $\pm 5\%$  gäller för vikt i körklart skick – som del av den faktiska vikten – kan även den faktiska vikten avvika från angivet nominellt värde.

## 5. Nyttolast und minsta nyttolast

Även för monteringen av tilläggsutrustning gäller tekniska och rättsliga gränser. Man kan bara beställa och på fabriken montera så mycket tilläggsutrustning som kan ingå i tillgänglig vikt för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttolast), utan att högsta tekniskt tillåten lastvikt överskrids. Nyttolasten erhålls efter avdrag av vikt i körklart skick (nominellt värde enligt säljdokumentationen, se ovan nr 2), tilläggsutrustningens vikt och passagerarnas vikt (se ovan nr 3) från tekniskt tillåten totalvikt (se ovan nr 1). EG:s regelverk definierar en minsta nyttolast för husbilar, vilken måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som ej monteras på fabriken. Denna minsta nyttolast beräknas så här:

Minsta nyttolast i kg  $\geq 10 \times (n + L)$

Därvid gäller: n = högsta antal passagerare plus förarens vikt och L = fordonets totala längd i meter

För t.ex. en husbil med längd 6 meter och 4 tillåtna sittplatser blir minsta nyttolängd alltså  $10 \text{ kg} \times (4 + 6) = 100 \text{ kg}$ .

För att minsta nyttolast ska kunna säkerställas finns det en maximalt beställbar kombination av tilläggsutrustning för varje fordonsmodell. I ovannämnda exempel med en minsta nyttolast på 100 kg torde tilläggsutrustningens totalvikt för ett fordon med fyra tillåtna sittplatser och en vikt i körklart skick på 2 850 kg t.ex. bli maximalt 325 kg:

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| 3 500 kg  | högsta tekniskt tillåtna lastvikt               |
| -2 850 kg | vikt i körklart skick                           |
| -3*75 kg  | passagerarnas vikt                              |
| -100 kg   | minsta nyttolast                                |
| = 325 kg  | maximalt tillåten vikt för tilläggsutrustningen |

Här är det viktigt att veta att denna beräkning utgår från det standardvärde som fastställts i typgodkännandet för vikt i körklart skick utan hänsyn till tillåtna viktavvikelser för vikt i körklart skick (se ovan nr 2). Om maximalt tillåtet värde för tilläggsutrustningen på 325 kg (som i exemplet) är helt eller nästan helt utnyttjat, så kan det vid viktavvikelse enligt ovan hända att minsta nyttolast på 100 kg enligt beräkningen visserligen ligger under standardvärdet för vikt i körklart skick men i praktiken inte erbjuder möjlighet till motsvarande tillsatslast. Här med ett räkneexempel för ett fordon med fyra sittplatser, vars faktiskt vägda vikt i körklart skick ligger 2 % över det nominella värdet:

|           |                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 500 kg  | högsta tekniskt tillåten lastvikt                                                  |
| -2 907 kg | faktiskt vägda vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med angivet värde på 2 850 kg) |
| -3*75 kg  | passagerarnas vikt                                                                 |



|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| -325 kg | tilläggsutrustning (maximalt tillåtet värde)                    |
| = 43 kg | faktisk möjlighet till tillsatslast (< minsta nyttolast 100 kg) |

För att undvika en sådan situation sänker Carado den beställbara tilläggsutrustningens tillåtna maximivikt ytterligare beroende på modellen. Begränsningen av tilläggsutrustningen ska säkerställa att minsta nyttolast, alltså i lag föreskriven tillgänglig vikt för bagage och senare monterade tillbehör, i det fordon som Carado levererat även i praktiken också står till förfogande för tillsatslast.

Eftersom ett konkret fordonets vikt inte kan fastställas förrän vid slutet av monteringsbanan, kan det i sällsynta fall trots denna begränsning av tilläggsutrustningen uppstå en situation där minsta nyttolast ej är garanterad vid slutet av monteringsbanan. För att säkerställa minsta nyttolast även i sådana fall, kommer Carado tillsammans med dig och din återförsäljare att före leveransen kontrollera, om fordonet efter typgodkännandet kommer att få t.ex. en ökning av tillåten belastning, reducering av sittplatserna eller slopande av tilläggsutrustning.

#### 6. Hur toleranserna avseende vikt i körklart skick påverkar nyttolasten

Även oberoende av minsta nyttolast bör du tänka på att ofrånkomliga produktionstekniska fluktuationer kan påverka vikt i körklart skick – både uppåt och nedåt – med spegelbildliga effekter på kvarvarande tillsatslastmöjlighet: Om man till exempel beställer ett fordon med tilläggsutrustning (se ovan nr 3) som har en total vikt på 150 kg, så blir den beräknade grundvalen för standardvärdet för vikt i körklart skick en nyttolast på 275 kg. Den tillsatslastmöjlighet som faktiskt står till förfogande kan avvika från detta värde på grund av toleranserna och ligga högre eller lägre. Om ditt fordonets vikt i körklart skick tillåts ligga 2 % högre än som anges i säljdokumentationen, så reduceras tillsatslastmöjligheten från 275 kg till 218 kg:

|          |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 500 kg | högsta tekniskt tillåtna lastvikt                                                   |
| 2 907 kg | faktiskt vägd vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med det angivna värdet 2 850 kg) |
| 3*75 kg  | passagerarnas vikt                                                                  |
| 150 kg   | det konkreta fordonets beställda tilläggsutrustning                                 |
| = 218 kg | faktisk tillsatslastmöjlighet.                                                      |

För att säkerställa att den beräknade nyttolasten faktiskt stämmer med verkligheten bör du för säkerhets skull räkna in möjliga och tillåtna toleranser för vikt i körklart skick när ditt fordon konfigureras.

Dessutom rekommenderar vi manuell vägning av den lastade husbilen före varje resa med beaktande av passagerarnas individuella vikt för att se om högsta tekniska tillåtna lastvikt och högsta tillåtna vikt på axeln stämmer.